



Plattformlift X3

Optimal in Funktion und Design – speziell für gerade Treppen



Eigenschaften und Vorteile unserer Plattformlifte:

- Für gerade Treppen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Besonders platzsparende Bauweise
- Ruhiges, geräuscharmes Fahrverhalten
- Einfachste Bedienung
- Funkgesteuerte Außenbefehlsgeber

X3

Großartig auf kleinstem Raum

Unser X3 ist der perfekte Treppenschrägaufzug zur Überwindung gerader Treppen mit einer Transportplattform.

Praktisch, formschön, vielseitig

Der X3 ist die optimale Verbindung von Funktionalität und Design:

- Fahrschiene aus Aluminium-Formprofil mit integrierter Zahnstange
- Plattformhaube aus einer formschönen und robusten Kunststoffverkleidung
- Zentral angeordneter Bereich für die Bedieneinheiten
- Optionale Ausstattung mit Klappsitz

Damit eignet sich unser X3 bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, insbesondere an Treppen zum Hochparterre, vor dem Haus oder im Hauseingang.


Montage auf kleinstem Raum

Die Fahrschiene des X3 wird direkt an einer Wand montiert. Ist keine Wand

vorhanden oder diese nur eingeschränkt belastbar, kann unser X3 auch an optionalen Fahrbahnstützen montiert werden. Zusammengeklappt nimmt die Plattform inkl. Fahrschiene dann lediglich 34,50 cm Tiefe in Anspruch. Für das Aufsetzen der Plattform vor der untersten Stufe wird eine horizontal ebene Fläche von nur ca. 1,60 m benötigt. Falls direkt vor der Plattform kein ausreichender Platz vorhanden ist, ermöglicht eine optionale Auffahrrampe das seitliche Auf- oder Abrollen mit einem Rollstuhl.

Bequeme und sichere Nutzung

Der X3 wird über 2 Außenbefehlsgeber zur Haltestelle gerufen oder in die Parkposition geschickt. Ebenso erfolgt das automatische Zusammen- und Aufklappen der Plattform durch diese Bedienelemente. Über die kopfseitig angeordneten Auffahrklappen kann die Plattform leicht befahren werden. Zusätzlich wird der Nutzer durch die Schrankenarme in ca. 90 cm Höhe gesichert.





Wir bewegen Menschen

GARAVENTA Lift GmbH

Stolberger Str. 374 • 50933 Köln

info@garaventallift.de

www.garaventallift.de

Modelltyp:

X3

Nutzungsbereich:

Gradläufige Treppen ohne Steigungsänderung im Innen- und Außenbereich für 2 Haltestellen

Schienenlänge:

max. 11 m

Neigungswinkel:

10°-45°

Fahrgeschwindigkeit:

max. 0,1 m/s

Antriebssystem:

Zahnradantrieb mit Akkumotor

Motorleistung:

0,38 kW

Tragfähigkeit:

250 kg

Stromversorgung:

230 V/50 Hz

Nutzbare Plattformgröße:

640 mm x 680 mm

700 mm x 750 mm

800 mm x 800 mm

800 mm x 900 mm

800 mm x 1.050 mm

800 mm x 1.220 mm

Fahrschiene:

Aluminiumprofil mit integrierter Zahnstange und Kabelkanal

Montage:

Direkte Wandmontage oder Befestigung an optionalen Fahrbahnstützen

Steuerung:

Totmannsteuerung

Bedienelemente:

- Funkgesteuerte Außenbefehlsgeber mit Taster
- Bedienpaneel mit Tastern

Sicherheitselemente:

- Auffahrrampen als Rückrollschutz inkl. Kontaktleiste
- Sicherheits-Kontaktboden unter der Plattform
- Totmannsteuerung
- Schrankenarme
- Manueller Notablass

Gewährleistung:

24 Monate

Ausstattungsmöglichkeiten:

- Vollautomatische Plattform in RAL 7030, steingrau

Optional:

- Funkgesteuerte Außenbefehlsgeber mit Schlüsselaktivierung in Haltestellen
- Bedienpaneel mit Schlüsselschalter auf der Fahreinheit
- Seitliche Auffahrrampe
- Klappsitz an der Plattform
- Bedienteil am Spiralkabel
- Notrufeinrichtung

Technische Regelwerke:

- Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EG-Baumusterprüfung